



ЯрВент Ресурс
 системы вентиляции и кондиционирования
 г.Ярославль, пр.Октября, д.84 б
 Телефон: (4852) 71-51-70
 www.ventmark.ru

Светодиодный светильник для наружного и внутреннего архитектурного освещения TUBE-A

Светильники предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, построения вертикальных и горизонтальных световых линий (как с разрывом, так и без). Корпус светильника выполнен из ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Различные варианты рассеивателя (прозрачный, опал, цветные-прозрачные) и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.



Общие данные для всех моделей:

Материал корпуса УФ-стойкий ударопрочный поликарбонат	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Цвет корпуса прозрачный или опал на выбор	Температура эксплуатации светильника -50 +50
24 вольта постоянного тока	Защита от внешних условий окружающей среды IP65

Производитель светодиодов "SEOUL"	Световые потоки (Tj=25°C), лм. для светодиодов 5000К на прозрачном рассеивателе
-----------------------------------	---

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на светильник, лет	Цена с НДС
1	TUBE-A-033-4,5-50	Потребляемая мощность в: 4,5 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 583 Рассеиватель ударопрочный поликарбо: Прозрачный/опал	Д	3	1 090р.
	TUBE-A-035-4,5-50	Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 25x250x25 Масса, кг: 0,3		5	1 190р.
2	TUBE-A-033-09-50	Потребляемая мощность в: 9 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 1166 Рассеиватель ударопрочный поликарбо: Прозрачный/опал	Д	3	1 450р.
	TUBE-A-035-09-50	Количество светодиодов, шт: 32 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 25x500x25 Масса, кг: 0,6		5	1 580р.
3	TUBE-A-033-13,5-50	Потребляемая мощность в: 13,5 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 1749 Рассеиватель ударопрочный поликарбо: Прозрачный/опал	Д	3	1 820р.
	TUBE-A-035-13,5-50	Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 25x750x25 Масса, кг: 0,9		5	1 990р.
4	TUBE-A-033-18-50	Потребляемая мощность в: 18 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 2332 Рассеиватель ударопрочный поликарбо: Прозрачный/опал	Д	3	2 170р.
	TUBE-A-035-18-50	Количество светодиодов, шт: 64 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 25x1000x25 Масса, кг: 1,2		5	2 370р.
5	TUBE-A-033-22,5-50	Потребляемая мощность в: 22,5 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 2915 Рассеиватель ударопрочный поликарбо: Прозрачный/опал	Д	3	2 540р.
	TUBE-A-035-22,5-50	Количество светодиодов, шт: 80 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 25x1250x25 Масса, кг: 1,4		5	2 760р.
6	TUBE-A-033-27-50	Потребляемая мощность в: 27 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток, лм: 3498 Рассеиватель ударопрочный поликарбо: Прозрачный/опал	Д	3	2 890р.
	TUBE-A-035-27-50	Количество светодиодов, шт: 96 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 25x1500x25 Масса, кг: 1,6		5	3 150р.
	TUBE-A-033-54-50	Потребляемая мощность в: 54 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000		3	4 820р.

7	TUBE-A-033-54-50	Световой поток, лм:	6996	Д	3	7 020р.
	TUBE-A-035-54-50	Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	192		5	5 260р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x3000x25			
		Масса, кг:	3			

Общие данные для всех моделей TUBE-A цветные монохромные RED, GREEN, BLUE, ORANGE:						
Материал корпуса УФ-стойкий ударопрочный поликарбонат			Коэффициент пульсации светового потока <1%			
Цвет корпуса прозрачный или опал на выбор			Температура эксплуатации светильника -50 +50			
УХЛ 1			Защита от внешних условий окружающей среды IP65			
Производитель светодиодов "SEOUL"			24 вольта постоянного тока			
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Гарантия на светильник, лет	Цена с НДС
1	TUBE-A-033-4,5-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	4,5	Д	3	1 210р.
	TUBE-A-035-4,5-50	Цветовая температура, К:	RED, GREEN, BLUE, ORANG			
		Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	16		5	1 320р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x250x25			
		Масса, кг:	0,2			
2	TUBE-A-033-09-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	9	Д	3	1 700р.
	TUBE-A-035-09-50	Цветовая температура, К:	RED, GREEN, BLUE, ORANG			
		Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	32		5	1 860р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x500x25			
		Масса, кг:	0,4			
3	TUBE-A-033-13,5-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	13,5	Д	3	2 200р.
	TUBE-A-035-13,5-50	Цветовая температура, К:	RED, GREEN, BLUE, ORANG			
		Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	48		5	2 390р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x750x25			
		Масса, кг:	0,6			
4	TUBE-A-033-18-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	18	Д	3	2 660р.
	TUBE-A-035-18-50	Цветовая температура, К:	RED, GREEN, BLUE, ORANG			
		Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	64		5	2 890р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x1000x25			
		Масса, кг:	0,8			
5	TUBE-A-033-22,5-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	22,5	Д	3	3 130р.
	TUBE-A-035-22,5-50	Цветовая температура, К:	RED, GREEN, BLUE, ORANG			
		Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	80		5	3 410р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x1250x25			
		Масса, кг:	1			
6	TUBE-A-033-27-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	27	Д	3	3 610р.
	TUBE-A-035-27-50	Цветовая температура, К:	RED, GREEN, BLUE, ORANG			
		Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	96		5	3 940р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x1500x25			
		Масса, кг:	1,2			
7	TUBE-A-033-54-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	54	Д	3	6 270р.
	TUBE-A-035-54-50	Цветовая температура, К:	RED, GREEN, BLUE, ORANG			
		Рассеиватель ударопрочный поликарбо	Прозрачный/опал			
		Количество светодиодов, шт:	192		5	6 840р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 65			
		Габаритные размеры, мм:	25x3000x25			
		Масса, кг:	2,4			

Блок питания 75 Вт	2300 руб.
Блок питания 100 Вт	2500 руб.
Блок питания 150 Вт	3000 руб.
Блок питания 200 Вт	3500 руб.
Блок питания 240 Вт	4000 руб.