



Светодиодный линейный светильник LINE-S уличного исполнения с консольным креплением

Предназначены для освещения придомовых территорий, парков, скверов, дорог местного назначения, складских комплексов, парковок, спортивных комплексов, автомоек, животноводческих комплексов, промышленных объектов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты оптики и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус, наличие клапана выравнивания давления и защита от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат.



Общие данные для всех моделей:

Консольное крепление в комплекте	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Производитель светодиодов "SEOUL"	Защита от внешних условий окружающей среды IP66, УХЛ1
	Световые потоки (Tj=25°C), лм.

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС
1	LINE-S-013-10-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 10 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 1331 Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C): 1170	Д, 120°	3	2 590р.
	LINE-S-015-10-50	Количество светодиодов, шт: 8 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 240x65x125 Масса, кг: 1,1		5	2 840р.
2	LINE-S-013-18-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 20 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 2662 Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C): 2449	Д, 120°	3	2 800р.
	LINE-S-015-18-50	Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 240x65x125 Масса, кг: 1,2		5	3 070р.
3	LINE-S-013-28-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 30 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 3993 Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C): 3674	Д, 120°	3	3 290р.
	LINE-S-015-28-50	Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 640x65x125 Масса, кг: 1,9		5	3 590р.
4	LINE-S-013-38-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 38 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 5324 Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C): 4898	Д, 120°	3	3 390р.
	LINE-S-015-38-50	Количество светодиодов, шт: 32 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 440x65x125 Масса, кг: 1,7		5	3 700р.
5	LINE-S-013-60-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 59 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 7987 Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C): 7348	Д, 120°	3	4 260р.
	LINE-S-015-60-50	Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 640x65x125 Масса, кг: 2,2		5	4 650р.
6	LINE-S-013-80-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт: 78 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 10649 Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C): 9797	Д, 120°	3	6 030р.
	LINE-S-015-80-50	Количество светодиодов, шт: 64 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 840x65x125 Масса, кг: 3		5	6 560р.

Светодиодный линейный светильник LINE-S уличного исполнения с консольным креплением и вторичной оптикой



Общие данные для всех моделей:

Консольное крепление в комплекте	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Производитель светодиодов "SEOUL"	Защита от внешних условий окружающей среды IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС										
1	LINE-S-053-20-50	<table border="1"> <tr><td>Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт</td><td>20</td></tr> <tr><td>Цветовая температура, К:</td><td>3000/4000/5000</td></tr> <tr><td>Световой поток (Tj=25°C), лм:</td><td>2392</td></tr> <tr><td>Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)</td><td>2033</td></tr> <tr><td>Количество светодиодов, шт:</td><td>8 шт.</td></tr> </table>	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	20	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	Световой поток (Tj=25°C), лм:	2392	Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	2033	Количество светодиодов, шт:	8 шт.	ш/135°*60°/10°/30°/60°/90°	3	3 320р.
	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	20													
Цветовая температура, К:	3000/4000/5000														
Световой поток (Tj=25°C), лм:	2392														
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	2033														
Количество светодиодов, шт:	8 шт.														
LINE-S-055-20-50	<table border="1"> <tr><td>Степень защиты от внешних воздействий, IP</td><td>IP 66</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры, мм:</td><td>240x65x125</td></tr> <tr><td>Масса, кг:</td><td>1,4</td></tr> </table>	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	Габаритные размеры, мм:	240x65x125	Масса, кг:	1,4	5	3 610р.						
Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66														
Габаритные размеры, мм:	240x65x125														
Масса, кг:	1,4														
2	LINE-S-053-38-50	<table border="1"> <tr><td>Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт</td><td>38</td></tr> <tr><td>Цветовая температура, К:</td><td>3000/4000/5000</td></tr> <tr><td>Световой поток (Tj=25°C), лм:</td><td>4784</td></tr> <tr><td>Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)</td><td>4066</td></tr> <tr><td>Количество светодиодов, шт:</td><td>16</td></tr> </table>	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	38	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	Световой поток (Tj=25°C), лм:	4784	Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	4066	Количество светодиодов, шт:	16	ш/135°*60°/10°/30°/60°/90°	3	4 590р.
	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	38													
Цветовая температура, К:	3000/4000/5000														
Световой поток (Tj=25°C), лм:	4784														
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	4066														
Количество светодиодов, шт:	16														
LINE-S-055-38-50	<table border="1"> <tr><td>Степень защиты от внешних воздействий, IP</td><td>IP 66</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры, мм:</td><td>380x65x125</td></tr> <tr><td>Масса, кг:</td><td>2</td></tr> </table>	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	Габаритные размеры, мм:	380x65x125	Масса, кг:	2	5	5 010р.						
Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66														
Габаритные размеры, мм:	380x65x125														
Масса, кг:	2														
3	LINE-S-053-55-50	<table border="1"> <tr><td>Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт</td><td>55</td></tr> <tr><td>Цветовая температура, К:</td><td>3000/4000/5000</td></tr> <tr><td>Световой поток (Tj=25°C), лм:</td><td>7176</td></tr> <tr><td>Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)</td><td>6099</td></tr> <tr><td>Количество светодиодов, шт:</td><td>24</td></tr> </table>	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	55	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	Световой поток (Tj=25°C), лм:	7176	Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	6099	Количество светодиодов, шт:	24	ш/135°*60°/10°/30°/60°/90°	3	5 620р.
	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	55													
Цветовая температура, К:	3000/4000/5000														
Световой поток (Tj=25°C), лм:	7176														
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	6099														
Количество светодиодов, шт:	24														
LINE-S-055-55-50	<table border="1"> <tr><td>Степень защиты от внешних воздействий, IP</td><td>IP 66</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры, мм:</td><td>560x65x125</td></tr> <tr><td>Масса, кг:</td><td>2,9</td></tr> </table>	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	Габаритные размеры, мм:	560x65x125	Масса, кг:	2,9	5	6 120р.						
Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66														
Габаритные размеры, мм:	560x65x125														
Масса, кг:	2,9														
4	LINE-S-053-70-50	<table border="1"> <tr><td>Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт</td><td>72</td></tr> <tr><td>Цветовая температура, К:</td><td>3000/4000/5000</td></tr> <tr><td>Световой поток (Tj=25°C), лм:</td><td>9568</td></tr> <tr><td>Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)</td><td>8132</td></tr> <tr><td>Количество светодиодов, шт:</td><td>32</td></tr> </table>	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	72	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	Световой поток (Tj=25°C), лм:	9568	Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	8132	Количество светодиодов, шт:	32	ш/135°*60°/10°/30°/60°/90°	3	8 300р.
	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	72													
Цветовая температура, К:	3000/4000/5000														
Световой поток (Tj=25°C), лм:	9568														
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C)	8132														
Количество светодиодов, шт:	32														
LINE-S-055-70-50	<table border="1"> <tr><td>Степень защиты от внешних воздействий, IP</td><td>IP 66</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры, мм:</td><td>740x65x125</td></tr> <tr><td>Масса, кг:</td><td>4</td></tr> </table>	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	Габаритные размеры, мм:	740x65x125	Масса, кг:	4	5	9 040р.						
Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66														
Габаритные размеры, мм:	740x65x125														
Масса, кг:	4														

Кронштейн поворотный -КР3		250 руб/шт
---------------------------	---	------------