

Офисный светодиодный светильник OFFICE

Предназначены для освещения офисных помещений, торговых центров и площадей, бытовых помещений, коридоров и подъездов, школ, дошкольных и медицинских учреждений, складских комплексов, с возможностью организации аварийного освещения, установки датчика присутствия и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений. Варианты рассеивателя (прозрачный и опал). Светильник светодиодный для замены светильников ЛСП/ЛПО 2*36/ 2*18/ 4*18/ 4*36



Общие данные для всех моделей OFFICE:


Универсальный корпус - встраиваемый/накладной		Материал корпуса Листовой металл с порошковой покраской				
Температура эксплуатации -20 +40						
IP20		Световые потоки (Tj=25°C), лм.				
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС	
1	OFFICE-023-30-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	Д, 120°	3	1 880р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	3600			
2	OFFICE-023-36-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	36	Д, 120°	3	1 910р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	4050			
3	OFFICE-023-40-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40	Д, 120°	3	1 960р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	5240			



Общие данные для всех моделей OFFICE-Грильято:

Универсальный корпус Грильято - встраиваемый		Материал корпуса Листовой металл с порошковой покраской				
Температура эксплуатации -20 +40						
IP20		Световые потоки (Tj=25°C), лм.				
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС	
1	OFFICE-023-30-50(Г)	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	Д, 120°	3	1 880р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	3600			
2	OFFICE-023-36-50(Г)	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	36	Д, 120°	3	1 910р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	4050			
3	OFFICE-023-40-50(Г)	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40	Д, 120°	3	1 960р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	5240			

Офисный светодиодный светильник OFFICE-K



Общие данные для всех моделей:

Универсальный корпус - встраиваемый/накладной		Материал корпуса Листовой металл				
Температура эксплуатации -20 +40						
IP20		Световые потоки (Tj=25°C), лм.				
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС	
1	OFFICE-K-023-30-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	Д, 120°	3	1 880р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	3600			
2	OFFICE-K-023-36-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	36	Д, 120°	3	1 910р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	4050			
3	OFFICE-K-023-40-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40 Вт.	Д, 120°	3	1 960р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток, лм:	5240 Лм.			

Офисный светодиодный светильник OFFICE-1/2K					
					
Общие данные для всех моделей:					
Универсальный корпус - встраиваемый/накладной				Материал корпуса Листовой металл	
Температура эксплуатации -20 +40					
IP20					
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС
1	OFFICE-1/2K-023-15-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120°	3	1 780р.
2	OFFICE-1/2K-023-18-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120°	3	1 850р.
3	OFFICE-1/2K-023-20-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120°	3	1 910р.

Офисный светодиодный светильник OFFICE-D					
					
Общие данные для всех моделей:					
Универсальный корпус - встраиваемый/накладной				Материал корпуса Листовой металл	
Температура эксплуатации -20 +40					
IP20					
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС
1	OFFICE-D-023-60-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120°	3	3 960р.
2	OFFICE-D-023-70-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120°	3	4 100р.
3	OFFICE-D-023-80-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток, лм: Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120°	3	4 230р.

Датчик присутствия(оптико-акустический). При низком уровне освещенности в помещении (менее 10 люкс) и наличии шума, происходит включение освещения. Если шум отсутствует в течение 45 секунд, то свет выключается. При освещенности в помещении выше 10 люкс, свет не включается.	250 руб. с НДС
Рассеиватель поликарбонат для светильников в корпусе 595x595x40 и 1200x180x40 мм.	плюс 200 руб. с НДС
Рассеиватель поликарбонат для светильников в корпусе 600x180x40 мм.	плюс 100 руб. с НДС
Рассеиватель поликарбонат для светильников в корпусе 1195x595x40 мм.	плюс 400 руб. с НДС
Светильник 595x595x40 и 1200x180x40 мм. в корпусе IP 54	плюс 400 руб. с НДС
Светильник 595x595x40 и 1200x180x40 мм. в корпусе IP 65	плюс 500 руб. с НДС
Аварийный блок до 3-х часов	2000 руб.
Гарантия 5 лет	плюс 20%
Гарантия 7 лет	плюс 30%