

Светодиодный светильник общего освещения UNIVERSAL-IP65

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, парковок, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Варианты рассеивателя (прозрачный и опал). Светильник светодиодный для замены светильников ЛСП 2*36



Общие данные для всех моделей:

Материал корпуса ABS-Пластик						
Температура эксплуатации -20 +50						
IP65						
№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС
1	UNIVERSAL-013-30-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	Д, 120°	3	2 550р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	3612			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	3323		5	2 780р.
		Количество светодиодов, шт:	56			
		Габаритные размеры, мм:	1280x135x100			
	Масса, кг:	2				
2	UNIVERSAL-013-36-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	36	Д, 120°	3	2 630р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	4044			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	3720		5	2 870р.
		Количество светодиодов, шт:	56			
		Габаритные размеры, мм:	1280x135x100			
	Масса, кг:	2				
3	UNIVERSAL-013-40-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40	Д, 120°	3	2 700р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	4568			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	4202		5	2 940р.
		Количество светодиодов, шт:	64			
		Габаритные размеры, мм:	1280x135x100			
	Масса, кг:	2				